



LATEX ULTRA RENDIDOR

EXTERIOR - INTERIOR

CODIGO: L02280...

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Látex formulado en base a resinas acrílicas emulsionadas, posee un gran rendimiento y buen poder cubridor. Es fácil de aplicar, tiene rápido secado, bajo olor y aditivos que evitan la proliferación de hongos. Terminación mate.

Este producto está formulado libre de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados. No es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda como pintura de terminación, en ambientes interiores y exteriores de viviendas, sobre superficies de hormigón armado, estuco, cemento, fibrocemento, ladrillos, yeso y yeso-cartón.

CARACTERISTICAS

Tipo	Acrílico
Terminación	Mate
Color	Blanco, 10 colores según cartilla y gran variedad de colores según sistema tintométrico COLOR
Viscosidad de entrega	95 ± 5 KU
Sólidos en peso	49 ± 2%
Sólidos en volumen	30 ± 2%
Peso específico	1.34 ± 0.02 gr/cc.
Rendimiento teórico	40-45 m ² /gl según porosidad de la superficie
Tiempo de secado @ 60% HR y @ 20°C:	
Al tacto	30 – 60 minutos
Repintado	12 horas
Duro	7 días
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20° C y 60% HR
Diluyente	Agua hasta 10%
Envase de suministro	¼, 1 y 5 galones
Estabilidad en el envase	12 meses, envases sin abrir
Aplicación	Brocha o rodillo

PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y totalmente seca.

Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido y el brillo, para obtener una buena adherencia.

Hormigón y Estuco: Una vez fraguada la superficie, se debe neutralizar con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua y luego enjuagar. Alisar la superficie con pasta muro si es necesario, y luego aplicar como terminación dos o tres manos de Látex Ultra Rendidor.

Yeso: Una vez fraguado y seco, alisar la superficie con Pasta Muro, si es necesario. Luego aplicar una mano de sellador acrílico y como terminación dos o tres manos de Látex Ultra Rendidor.

Ladrillos: Una vez que el mortero de pega esté fraguado y seco, lavar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua, y luego de media hora enjuagar. Dejar secar y aplicar como terminación dos o tres manos de Látex Ultra Rendidor.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

